

## Ficha técnica 16M0

Especificación: Silla de conferencia

Medidas en mm:	Respaldo: Al:	460
	Asiento: Al:	420-540
	An:	480
	Pr:	475
	Total: Al:	1020
	An s/brazos:	480
	An c/brazos:	645
Datos del embalaje:	Peso: Kg:	10.5
	Volumen: m³:	



### Equipamiento de serie

### Función

Componentes de plástico:	Polipropileno teñido en todo su espesor, negro.	Mantiene su color también en caso de arañazos profundos y rozaduras
Tapizado:	Tapizado de asiento: 45 mm de espuma. Tapizado del respaldo: 30mm de espuma. Transpirable gracias a su tapizado sin adhesivos.	Muy elevado confort de asiento
Regulación de altura de asiento	Regulación progresiva de altura de asiento de 420 a 540mm. Pistón de gas autoportante.	También los usuarios que no están dentro de los parámetros DIN (es decir, con talla superior a los 192cm o inferior a los 151cm) pueden sentarse de forma correcta y ergonómica.
Base	Polipropileno teñido en todo su espesor, en el mismo color que los otros componentes de polipropileno.	Mantiene su color también en caso de arañazos profundos y rozaduras
Ruedas Ø 65mm	Ruedas dobles duras, color negro, autofrenadas según la carga para suelos blandos (según norma UNE-EN 12529)	La silla no se desplaza cuando no tiene carga, reduciendo al mínimo el riesgo de accidentes.
Materiales utilizados	Todos los materiales son de un solo origen y reciclables	Ecológicos
Normas	UNE-EN 1335 sobre sillas giratorias de oficina y sillones giratorios de oficina. Sello GS de seguridad comprobada, certificación de ergonomía y ausencia de sustancias nocivas, certificación Bifma.	Seguridad y confort elevados
Certificados	Sistema de gestión de calidad UNE-EN ISO 9001:2000, reglamento (CE) nº 1221/2009 (EMAS), sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001:2005. Quality Office, certificado de protección medioambiental "Blue Angel", M de oro.	Producto de alta calidad
Garantía y reaceptación	Garantía prolongada de 5 años y garantía total de 3 años. Garantía total de reaceptación y reciclaje	Sustitución gratuita de componentes dentro del periodo de la garantía.

## Ficha técnica 16M0

Especificación: Silla giratoria, altura media

Medidas en mm:	Respaldo: Al:	460
	Asiento: Al:	420-540
	An:	480
	Pr:	475
Total:	Al:	1020
	An s/brazos:	480
	An c/brazos:	635

Datos del embalaje:	Peso: Kg:	10.5
	Volumen: m <sup>3</sup> :	



### Opciones

### Función

Componentes de plástico inc. base.	Polipropileno teñido en todo su espesor, blanco.	Mantiene su color también en caso de arañazos profundos y rozaduras. Posibilidades de diseño visual.
Ruedas / deslizadores	Ruedas dobles blandas, negro/antracita, autofrenadas según carga para suelos duros, o bien deslizadores con forma de seta. (según norma UNE-EN 12529)	La silla no se desplaza cuando no tiene carga, reduciendo al mínimo el riesgo de accidentes.
Acabados	Varias calidades de tapizado, así como piel en distintos colores	Diversidad de posibilidades y diseños para la silla
Opción bicolor	En determinadas calidades de tapizado, pueden utilizarse colores diferentes en el tapizado del asiento y el respaldo	Posibilidades de diseño visual

## Ficha técnica 46M0

Especificación: Silla de visita de 4 patas

Medidas en mm:	Respaldo: Al:	460	
	Asiento: Al:	435	
		An:	480
		Pr:	475
	Total: Al:	895	
	An s/brazos:	480	
	An c/brazos:	645	
Datos del embalaje:	Peso: Kg:	9.5	
	Volumen: m³:		



### Equipamiento de serie

### Función

Componentes de plástico:	Polipropileno teñido en todo su espesor, negro.	Mantiene su color también en caso de arañazos profundos y rozaduras
Tapizado:	Tapizado de asiento: 45 mm de espuma. Tapizado del respaldo: 30mm de espuma. Transpirable gracias a su tapizado sin adhesivos.	Muy elevado confort de asiento
Estructura	Estructura de tubo de acero de 22mm $\varnothing$ pintura en polvo epoxi del mismo color que los componentes de polipropileno	Mantiene su color también en caso de arañazos y rozaduras.
Apilable	Apilable hasta 4sillas	
Deslizadores	Deslizadores para suelos blandos	Las sillas quedan perfectamente equilibradas mientras se protege el suelo
Materiales utilizados	Todos los materiales son de un solo origen y reciclables	Ecológicos
Normas	EN 68878 sobre sillas de visita Sello GS de seguridad comprobada y ausencia de sustancias nocivas.	Seguridad y confort elevados
Certificados	Sistema de gestión de calidad UNE-EN ISO 9001:2000, reglamento (CE) nº 1221/2009 (EMAS), sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001:2005. Quality Office, certificado de protección medioambiental "Blue Angel", M dorada.	Producto de alta calidad
Garantía y reaceptación	Garantía prolongada de 5 años y garantía total de 3 años. Garantía total de reaceptación y reciclaje	Sustitución gratuita de componentes dentro del periodo de la garantía.

## Ficha técnica 46M0

Especificación: Silla giratoria, altura media

Medidas en mm:	Respaldo: Al:	460
	Asiento: Al:	435
	An:	480
	Pr:	475
Total:	Al:	895
	An s/brazos:	480
	An c/brazos:	645

Datos del embalaje:	Peso: Kg:	9.5
	Volumen: m <sup>3</sup> :	



### Opciones

### Función

Componentes de plástico	Polipropileno teñido en todo su espesor, blanco.	Mantiene su color también en caso de arañazos profundos y rozaduras. Posibilidades de diseño visual.
Deslizadores	Deslizadores para suelos duros.	La silla queda perfectamente equilibrada mientras se protege el suelo
Acabados	Varias calidades de tapizado, así como piel en distintos colores	Diversidad de posibilidades y diseños para la silla
Opción bicolor	En determinadas calidades de tapizado, pueden utilizarse colores diferentes en el tapizado del asiento y el respaldo	Posibilidades de diseño visual

## Ficha técnica 46M5

Especificación: Silla de visita de 4 patas con ruedas

Medidas en mm:	Respaldo: Al:	460
	Asiento: Al:	430
	An:	480
	Pr:	475
	Total: Al:	890
	An s/brazos:	480
	An c/brazos:	645
Datos del embalaje:	Peso: Kg:	10.0
	Volumen: m <sup>3</sup> :	



### Equipamiento de serie

### Función

Componentes de plástico:	Polipropileno teñido en todo su espesor, negro.	Mantiene su color también en caso de arañazos profundos y rozaduras
Tapizado:	Tapizado de asiento: 45 mm de espuma. Tapizado del respaldo: 30mm de espuma. Transpirable gracias a su tapizado sin adhesivos.	Muy elevado confort de asiento
Estructura	Estructura de tubo de acero de 22mm Ø pintura en polvo epoxi del mismo color que los componentes de polipropileno	Mantiene su color también en caso de arañazos y rozaduras.
Ruedas	Ruedas duras para suelos blandos	La silla no se desplaza cuando no tiene carga, reduciendo al mínimo el riesgo de accidentes
Materiales utilizados	Todos los materiales son de un solo origen y reciclables	Ecológicos
Normas	EN 68878 sobre sillas de visita Sello GS de seguridad comprobada y ausencia de sustancias nocivas.	Seguridad y confort elevados
Certificados	Sistema de gestión de calidad UNE-EN ISO 9001:2000, reglamento (CE) nº 1221/2009 (EMAS), sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001:2005. Quality Office, certificado de protección medioambiental "Blue Angel", M dorada.	Producto de alta calidad
Garantía y reaceptación	Garantía prolongada de 5 años y garantía total de 3 años. Garantía total de reaceptación y reciclaje	Sustitución gratuita de componentes dentro del periodo de la garantía.

## Ficha técnica 46M5

Especificación: Silla giratoria, altura media

Medidas en mm:	Respaldo: Al:	460
	Asiento: Al:	430
	An:	480
	Pr:	475
Total:	Al:	890
	An s/brazos:	480
	An c/brazos:	645

Datos del embalaje:	Peso: Kg:	10.0
	Volumen: m <sup>3</sup> :	



### Opciones

### Función

Componentes de plástico	Polipropileno teñido en todo su espesor, blanco.	Mantiene su color también en caso de arañazos profundos y rozaduras. Posibilidades de diseño visual.
Ruedas	Ruedas blandas para suelos duros.	La silla no se desliza cuando no tiene carga, reduciendo al mínimo el riesgo de accidentes
Acabados	Varias calidades de tapizado, así como piel en distintos colores	Diversidad de posibilidades y diseños para la silla
Opción bicolor	En determinadas calidades de tapizado, pueden utilizarse colores diferentes en el tapizado del asiento y el respaldo	Posibilidades de diseño visual

## Ficha técnica 56M0

Especificación: Silla de visita basculante

Medidas en mm:	Respaldo: Al:	460
	Asiento: Al:	450
	An:	480
	Pr:	490
Total:	Al:	900
	An s/brazos:	480
	An c/brazos:	670
	Pr:	580

Datos del embalaje:	Peso: Kg:	10
	Volumen: m <sup>3</sup> :	



### Equipamiento de serie

### Función

Componentes de polipropileno:	Polipropileno teñido en todo su espesor, negro.	Mantiene su color también en caso de arañazos profundos y rozaduras
Tapizado:	Tapizado de asiento: 45 mm de espuma. Tapizado del respaldo: 30mm de espuma. Transpirable gracias a su tapizado sin adhesivos.	Muy elevado confort de asiento
Estructura	Estructura de tubo de acero de 22mm $\varnothing$ pintura en polvo epoxi del mismo color que los componentes de polipropileno	Mantiene su color también en caso de arañazos y rozaduras.
Apilable	Apilable hasta 4 sillas	
Materiales utilizados	Todos los materiales son de un solo origen y reciclables	Ecológicos
Normas	EN 68878 sobre sillas de visita Sello GS de seguridad comprobada y ausencia de sustancias nocivas.	Seguridad y confort elevados
Certificados	Sistema de gestión de calidad UNE-EN ISO 9001:2000, reglamento (CE) nº 1221/2009 (EMAS), sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001:2005. Quality Office, certificado de protección medioambiental "Blue Angel", M dorada.	Producto de alta calidad
Garantía y reaceptación	Garantía prolongada de 5 años y garantía total de 3 años. Garantía total de reaceptación y reciclaje	Sustitución gratuita de componentes dentro del periodo de la garantía.

## Ficha técnica 56M0

Especificación: Silla giratoria, altura media

Medidas en mm:	Respaldo: Al:	460
	Asiento: Al:	450
	An:	480
	Pr:	490
	Total: Al:	900
	An s/brazos:	480
Datos del embalaje:	An c/brazos:	670
	Pr:	580
	Peso: Kg:	10
	Volumen: m <sup>3</sup> :	



### Opciones

### Función

Componentes de polipropileno	Polipropileno teñido en todo su espesor, blanco.	Mantiene su color también en caso de arañazos profundos y rozaduras. Posibilidades de diseño visual.
Deslizadores	Deslizadores para suelos duros.	La silla queda perfectamente equilibrada mientras se protege el suelo
Acabados	Varias calidades de tapizado, así como piel en distintos colores	Diversidad de posibilidades y diseños para la silla
Opción bicolor	En determinadas calidades de tapizado, pueden utilizarse colores diferentes en el tapizado del asiento y el respaldo	Posibilidades de diseño visual